

**Abschirmende Folie****Art. Nr. 9040012 „klar“**

großflächige Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen

zur Schirmung von Glas- und Fensterflächen eingesetzt

gute Schirmdämpfungswerte

ideal zur nachträglichen Schirmung von Glas und Fenster

UV-beständig

Verarbeitung wie Tönungsfolien für Autoscheiben

keine Erdung erforderlich

Technische Daten:

Bahnbreite: 125 cm

Lieferform: Meterware

Materialstärke: 50µm

Anwendungsbereich: Innenverlegung selbstklebend

Schirmdämpfung:  
20-35 dB bei 200 MHz bis 3 GHz

**Shielding foil****Item no. 9040012 „clear/uncoloured“**

shielding of electromagnetic waves (RF)

used for shielding of glas- and windows

good shielding properties

good to install on glas / on windows

resistant against UV- light

installation similar to car foils

no earthing needed

technical data:

width: 125 cm

shipped as: per linear meter

material thickness: 50µm

range of use: installed indoor, selfadhesive

shielding effectiveness:  
20-35 dB at 200 MHz to 3 GHz

**Ingenieurbüro Oetzel**

▪Umweltanalytik▪

**Motzstr. 4**

**34117 Kassel**

**Internet: [www.umweltanalytik.com](http://www.umweltanalytik.com)**

**Email: [info@umweltanalytik.com](mailto:info@umweltanalytik.com)**

**Telefon  
0561 / 26569**

**Telefax  
0561 / 2889586**