



Geschirmte VDE-Netzanschlußkabel

sehr biegsames und flexibles Kabel für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher

Schirm (elektrisches Wechselfeld, 50 Hz-Netzspannung)

Überprüfung nach den Bildschirmnormen TCO '99 (MPR II, DIN prEN 50279)

Minderung des magnetische Wechselfeldes durch Verdrillung

Aufbau der Adern

Adernisolation und Außenmantel

max. Anschlußspannung

Strombelastung nach IEC 320-1

Außendurchmesser

Schutzklasse

Prüfung (100 %)

Anschluß von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern, beweglichen Geräten und vieles mehr ...

kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Kupfer 1,00 mm²

Grenzwerte bei allen Meßverfahren deutlich unterschritten

Schlag 10 (Einzeladern einmal pro 10 cm gegeneinander verdreht)

3 x 0,75 mm² / 3 x 1,0 mm² / 3 x 1,5 mm², feindrätig

Polyvinylchlorid

250 V / 50 Hz

6 A (0,75 mm²) / 10 A (1,0 mm²) / 16 A (1,5 mm²)

(6,6 (0,75 mm²) / 7,1 (1,0 mm²) / 8,4 (1,5 mm²)) ± 0,2 mm

1 (mit Schutzleiter)

einzel nach EN 60 320 /2.2 (ISO 9002), **VDE**-Zeichengenehmigung

Winkel-Schutzkontaktstecker

angespritzt, CEE-Norm 7/VII, DIN 49441






- für Kaltgerätebuchse

angespritzt, IEC 320, C 13, EN 60320

- für freies Leitungsende

abgemantelt ca. 70 mm, mit Kabelendhülsen,

Beschreibung

Kaltgeräte-Anschlußkabel (CE) 1,00 mm ² , 2 Meter, schwarz	
Kaltgeräte-Verlängerungskabel (CE) 1,00 mm ² , 2 Meter, schwarz	
Anschlußkabel mit freiem Ende 1,00 mm ² , 2 Meter , schwarz	
Anschlußkabel mit freiem Ende 0,75 mm ² , 3 Meter , schwarz	
Anschlußkabel mit freiem Ende 1,00 mm ² , 2 Meter , weiss	
Anschlußkabel mit freiem Ende 1,00 mm ² , 4 Meter , weiss	
Anschlußkabel Ausf. Schweiß mit freiem Ende 1,00 mm ² , 2 Meter , schwarz	
Verlängerungsleitung, 3m , Stecker auf Buchse, 1,5mm ² , schwarz	
Verlängerungsleitung, 5m , Stecker auf Buchse, 1,5mm ² , weiß	
Kaltgeräte-3-fach-Verzweigung , Winkelstecker mit 2m Kabel – Abzweigtülle - 3 x 1m Kabel auf Kaltgerätebuchsen, 3 Schutztüllen, 1,0mm ² , schwarz	
Kaltgeräte-3-fach-Verzweigung , als Verlängerung mit Kaltgerätestecker mit 2m Kabel – Abzweigtülle - 3 x 1m Kabel auf Kaltgerätebuchsen,	
Kabel, FSchH05VV-F3G 1,5mm² , Meterware , geschirmt, schwarz , pro Meter	
Kabel, FSchH05VV-F3G 0,75mm² , Meterware , geschirmt, weiss , pro Meter	
Kabel, FSchH05VV-F3G 1,5mm² , Meterware , geschirmt, weiss , pro Meter	

Nach harmonisierten Vorschriften, VDE-Zeichengenehmigung Ausweis-Nr./Licence No.115904 für folgende Länder (Zertifizierungs- und Prüfstellen):

Belgien (CEB / CEBEC), Dänemark (DEK / DEMKO), Deutschland (DKE / VDE), Finnland (SESKO / FIMKO), Frankreich (UTE / LCIE), Italien (CEI / IMQ), Niederlande (NEC / KEMA), Norwegen (NEK / NEMKO), Österreich (ÖVE / PVEW) und Schweden (SEK / SEMKO).