

TA 33clip – Der ISDN-Terminaladapter für 2 analoge Endgeräte mit CLIP*-Rufnummernanzeige



Highlights:

- Rufnummernanzeige und SMS-Empfang am geeigneten Endgerät durch CLIP*-Funktion
- ISDN-Einstieg für zwei vorhandene analoge Endgeräte und einem zusätzlichen Fax, Anrufbeantworter oder Modem (parallelgeschaltet zum zweiten Endgerät)
- Zwei Externgespräche gleichzeitig führen
- Automatisches Setup

Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern (DSS1)
- 2 analoge Anschlüsse (Kodierung U, F)
- 1 analoger Anschluss (Kodierung N) für Zusatzgeräte (Fax, AB, analoges Modem)

Leistungsmerkmale:

- Automatisches Erkennen des Wahlverfahrens (IWV**, MFV)
- 3 MSN (Mehrfachrufnummern) zuordenbar pro analoge Schnittstelle (max. 6)
- Kostenfreie Interngespräche
- Heranholen eines Rufes auf einen a/b-Port
- Unteranlagenfähig

- 2 externe Gespräche gleichzeitig möglich
- Externe Gespräche an interne Teilnehmer vermitteln

ISDN-Leistungsmerkmale*:

- Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP), Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR), Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufweitschaltung (sofort/bei Besetzt/bei Nichtmelden), Halten, Rückruf bei besetzt

Technische Daten:

- Anschluss: Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1) oder interner S₀-Anschluss einer Telefonanlage
- Maße (B x H x T): 120 x 150 x 30 mm
- Stromversorgung: über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme im Leerlauf: 3 W
- Wahlverfahren MFV oder IWV**
- Tischbetrieb oder Wandmontage möglich

* sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

** Endgeräte mit IWV-Wahlverfahren schränken den Leistungsumfang ein.